



iData T3 Pro

新一代高性能智能终端

性能再升级，帮助企业工作者获得更多业务支持

iData T3 Pro 作为新一代高性能智能终端，在 iData T3 的基础上性能再升级，更强大的核心、更强的防护等级以及多项配置升级，让工作者可以获得更好的业务支持；iData最新一代扫描引擎搭配直角与倾角扫描可选，让设备能够适应更多不同作业场景，例如配送、拣货、盘点、出货等，让工作者作业效率再次得到提升。

多项配置再升级，轻松获得业务支持

升级高性能8核2.2GHz处理器，采用6nm工艺，安兔兔跑分可轻松超30万分*，能够流畅进行多任务运行；搭配更新的Android 12.0，一线工作者可获得主流智能手机的使用体验；更大的内存和闪存支持，让工作者能够预装及运行更多程序，以获得更好的业务支持。

扫描性能再升级，提升员工作业效率

升级最新一代自研扫描引擎，可快速采集几乎任何一维/二维条码；强大的AI能力支持，能够有效提升解码效率；拥有直角与倾角两种扫描角度，倾角版扫描引擎倾斜45°，无需抬手即可轻松完成扫描与信息确认。

耐用性再升级，提升员工竞争优势

升级5000mAh大电池设计，能够满足一整天作业的续航需求；升级更强的IP67 防护能力以及抗跌落等级，有效降低在作业过程中因意外造成停机的风险，为稳定持久的工作提供稳固保障。



签收派送



电商出货



票务管理



门店管理

*因受限于测试环境和安兔兔版本，具体跑分数据以实际测试为准

T3 Pro 技术规格

系统配置

处理器	8核2.2GHz 高性能处理器
操作系统	Android 12.0
内存（ROM+RAM）	64GB + 4GB（标配），128GB + 6GB（选配）
SIM	三选二SIM卡槽，支持双卡双待 *三选二卡槽：可同时放两张卡，nano SIM卡+nano SIM卡 /nano SIM卡+TF卡
扩展插槽	Micro SD卡（最高支持2TB）
显示屏	5.5英寸，分辨率1440*720 IPS高清屏
触控屏	工业级电容屏，支持湿手操作/手套模式/多点触控
摄像头	后置1300万像素摄像头，支持自动对焦/PDAF，前置500万像素
闪光灯	1A高亮闪光灯
键盘	2*扫描键、1*开机键、2*音量土键
电池	锂电池3.85V供电，5000mAh，可拆卸 *执行标准：GB31241-2022
音频	内置双麦克风（降噪麦克风）
充电方式	Type-C充电方式，支持18W快充
提示	大功率喇叭/LED提示/振动提示
震动马达	内置震动马达
传感器	重力传感器（G-Sensor）/接近传感器/光线传感器/陀螺仪/地磁传感器/高精度气压计
对讲功能（可选）	支持一键PTT呼叫

结构参数

尺寸（H*W*D）	162.2mm*78.5mm*15mm（倾角版最厚处25mm，直角版最厚处16.5mm）
重量	288g（含电池）

环境参数

工作温度	-20℃~55℃ *为安全考虑，请勿在低温环境下充电
存储温度	-40℃~70℃
湿度	0～95%（无结露）
跌落规格	1.5米水泥地多次跌落
滚筒跌落规格	1000次0.5米滚筒跌落
防护等级	IP67
静电放电	±15KV（空气放电），±8KV（接触放电）

通讯接口

USB接口	Type-C（带耳机功能）*1
OTG接口	支持

扫描引擎

条码支持	支持一维/二维条码扫描
扫描精度	≥3.33mil
扫描角度	倾斜（pitch）：±60°；偏转（skew）：±45°；旋转（tilt）：360°
视场角度	水平：44.3°；垂直：28.4°；对角：51°
运动容差	8m/s

通讯传输

无线广域网络（网络频率）	国内&欧亚版： 2G：B2/B3/B5/B8 3G：CDMA：BC0，WCDMA：B1/B2/B5/B8 4G：B1/B3/B5/B7/B8/B34/B38/B39/B40/B41 全球版： 2G：B2/B3/B5/B8 3G：WCDMA：B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 4G：FDD-LTE： B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A/B28B/B66 TDD-LTE：B34/B38/B39/B40/B41
无线广域网络（数据业务）	GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE
无线局域网	Wi-Fi 5（标配）：Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w（双频 Wi-Fi:2.4G+5G），支持快速漫游 Wi-Fi 6（选配）：Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w/ax（双频 Wi-Fi:2.4G+5G），支持快速漫游
蓝牙	Bluetooth 5.2，支持BLE
定位	北斗双频定位，支持B11，B1C，B2a，B2l；定位精度：水平≤5米，垂直≤10米；支持RTK差分定位

NFC（标配）

频率	13.56MHz
读取距离	35mm以内
通讯协议	ISO14443A/14443B/15693

开发支持

开发语言	Java
开发API	iScan API（扫描开发包），Device API（设备管理/配置开发包），Android标准接口
开发工具	Eclipse/Android Studio

设备配件（详情请参考配件指南）

标准配件	USB数据线*1，电源适配器（5V2A）*1，背带*1，电池*1
可选配件	电源适配器（9V2A）单座充，二合一座充，电池四联充，多功能五口基座，腰包，手绳，保护膜，保护套，手柄

因产品线不定期更新，内容如有变更，恕不另行通知。



iData官方网站



iData官方微信

无锡盈达科技股份有限公司

Wuxi iData Technology Co., Ltd.

网址：www.idatachina.com

电话：4008-838-268

地址：无锡市高浪东路999号B1号楼11层

借助标准配件，让工作者开箱即可拥有经济实用的配件套装

USB数据线

Type-C转USB-A数据线，线长1米，支持充电与数据传输



CHA-USBC-GNR

背带

安装于主机背部，方便握持，增强握持时的稳定性，防止主机滑落




MNT-BS-T3 Pro

电源适配器

电源适配器，100-240V宽电压输入，5V2A输出，支持中规，与CHA-USBC-GNR配套使用

注：电源适配器可选地区规格



CHA-PWAD-GNR-5V2A-CN

因产品线不定期更新，内容如有变更，恕不另行通知。



iData官方网站



iData官方微信

无锡盈达科技股份有限公司

Wuxi iData Technology Co., Ltd.

网址：www.idatachina.com

电话：4008-838-268

地址：无锡市高浪东路999号B1号楼11层

选配充电类配件，提升设备的管理效率与企业运维水平

二合一座充

主机与电池二合一座充，最大支持1台主机与1块电池同时充电，支持接入多功能五口基座，电源适配器支持中规/欧规/英规/美规/澳规

注：电源适配器可选地区规格



CHA-BTC21-T3 Pro

单座充

支持对一台主机进行充电，可通过添加或移除卡夹对兼容裸机、戴保护套的直接充电，电源适配器支持中规/欧规/英规/美规/澳规

注：电源适配器可选地区规格



CHA-CRD1S-T3

多功能五口基座

多功能基座，最大可支持接入5个二合一座充/电池四联充，电源适配器支持中规/欧规/英规/美规/澳规

注：电源适配器可选地区规格



CHA-MCRD5S-GNR

电池四联充

电池四联充，最大支持4块电池同时充电，电源适配器支持中规/欧规/英规/美规/澳规

注：电源适配器可选地区规格



CHA-CRD4B-T3 Pro

电池

5000mAh，可拆卸，执行标准：GB31241-2022

注：标配一块，可加购



CHA-BTRY-T3 Pro-5000MA

选配便携类配件，提升工作者作业与携带的舒适性，提升工作效率

腰包

可用于携带主机及其他配件，可系在工作者腰间或者斜挎于肩膀处



MNT-FP-GNR

手绳

可佩戴至手腕处，方便工作者携带主机，防止主机跌落，有效保护设备安全



MNT-HS-GNR

手柄

可增加设备的扫描操作方式，方便完成大量扫描工作，提升操作握持感和工作效率



MNT-PG-T3Pro

因产品线不定期更新，内容如有变更，恕不另行通知。



iData官方网站



iData官方微信

无锡盈达科技股份有限公司

Wuxi iData Technology Co., Ltd.

网址: www.idatachina.com

电话: 4008-838-268

地址: 无锡市高浪东路999号B1号楼11层

选配保护类配件，降低设备在使用过程中损坏停机的风险，延长设备的使用寿命

保护膜

触摸屏保护膜，在使用过程中如遇跌落、冲撞等意外，可有效防止屏幕破碎与刮花



PRT-PTF-T3

保护套

主机保护套，在使用过程中如遇跌落、冲撞等意外，可有效防止主机损坏停机



直角版：PRT-PTC-T3 Pro-RA

倾角版：PRT-PTC-T3 Pro-TA

